

**SIEGENIA** noviteiten voor u:

# KFV AS 3600

## Onze voordelen<sup>3</sup>:

- ❶ Betrouwbare, automatische ver- en ontgrendeling voor deuren van hout, metaal en kunststof
- ❷ Een combinatie van twee automatische penschotten en zwenkhaken voor veiligheid in viervoud
- ❸ Inbraakwerend tot RC2 conform DIN EN 1627-1630

Wij zorgen met onze producten en oplossingen voor levendige ruimten, zodat mensen zich hierin behaaglijk voelen: [www.raumkomfort.com](http://www.raumkomfort.com).

Window systems

Door systems

Comfort systems

## Automatische vergrendeling AS 3600: mechanisch geactiveerd, automatisch vergrendeld.

Het principe is even eenvoudig als effectief en zorgt voor een comfortabele ver- en ontgrendeling van toegangsdeuren van meergezinswoningen. Zodra de beide automatische penschoten van de bijzetslotkasten door het mechanische stuelelement geactiveerd worden, zetten deze de sluitprocedure in gang en worden deze 20 mm uitgeschoven. Tegelijkertijd grijpen twee zwenkhaken in het kaderdeel. Geschikt voor een inbouw in elementen conform DIN EN 1627-1630 tot weerstandsklasse RC2.

Een positief bijkomend effect: de vergrendelingselementen beschermen de deur effectief tegen kromtrekken. Ook het aspect kinderbeveiliging is op elegante wijze opgelost, want door het nasluiten van de nachtschoot in het hoofdslot kan worden voorkomen dat kinderen ongemerkt het gebouw verlaten.

Bij de verwerking biedt de AS 3600 eveneens overtuigende voordelen. Volledige integratie in het modulaire bouwkasten systeem van SIEGENIA KfV zorgt bijvoorbeeld voor een onbeperkte compatibiliteit met het KfV-programma voor kozijnonderdelen - merkbare tijd- en kostenbesparingen bij de productie.



Effectief,  
veilig,  
comfortabel.

### Voordelen voor de verwerker

- tolerantie - ongevoelige mechanische aansturing
- automatische penschoten en zwenkhaken met terugdrukbeveiliging
- te gebruiken als DIN rechts en DIN links door het omzetten van de hoofdslotschoot en de schootpen
- merkbare besparingen ten aanzien van tijd en kosten bij de productie
- een motorische A-opener kan later worden aangebracht
- kierstandbeveiliging T3 voor de deur (bediening van binnen) kan later worden aangebracht
- kierstandbeveiliging T4 voor de deur (bediening van binnen en buiten) in de fabriek voorgemonteerd
- mechanische ontgrendelstuk in voorbereiding
- VdS-certificaat in voorbereiding

### Voordelen voor de eindgebruiker

- inbraakwerend tot RC2 conform DIN EN 1627-1630
- gedekt door de verzekering, reeds bij het dichttrekken van de deur
- hoofdslot en automatische penschoot met onderhoudsvrije softlockschoot
- maximale flexibiliteit van het openen via kruk en sleutel tot de bediening middels een toegangscontrolesysteem of een toets van een intercomsysteem
- bescherming tegen kromtrekken van de deur door vergrendelingselementen in het bovenste en het onderste bereik
- standaard uitgerust met kinderbeveiliging
- optionele kierstandbeveiliging biedt bescherming tegen ongenode gasten

Meer technische informatie vindt u in het [Downloadportal](#).